

EIGENSCHAPPEN

- Inclusief condenswaterpomp (opvoerhoogte 750 mm)
- Inbouwhoogte 165 mm
- Slank en compact design
- Uiterst stille werking
- Keuze uit drie panelen
- NIEUW! capaciteit van 1,7 kW

SAMSUNG



**Inbouw
165 mm**



DVM S Slim 1-weg cassette

Binnenunit		AM017HN1DEH/EU	AM022HN1DEH/EU	AM022FN1DEH/EU	AM028FN1DEH/EU	AM036FN1DEH/EU
Bediening via WiFi		optioneel*	optioneel*	optioneel*	optioneel*	optioneel*
Paneel	Inclusief	PC1MWSKAN	PC1MWSKAN	PC1NUSMAN	PC1NUSMAN	PC1NUSMAN
Paneel	Optie**	-	-	PC1NUPMAN	PC1NUPMAN	PC1NUPMAN
Koelen	W	1.700	2.200	2.200	2.800	3.600
Verwarmen	W	1.900	2.500	2.500	3.200	4.000
Luchtvolume laag	m3/uur	246	258	240	300	360
Luchtvolume hoog	m3/uur	288	306	360	420	480
Spanning	V/Fase/Hz	230/1/50	230/1/50	230/1/50	230/1/50	230/1/50
Nom. Stroom	A	0,14	0,15	0,20	0,23	0,25
Opgen. Vermogen	W	24	25	40	45	50
Aders voeding	binnen	3	3	3	3	3
Aantal aders	B/BU	2x0,8	2x0,8	2x0,8	2x0,8	2x0,8
Communicatie		NASA	NASA	NASA	NASA	NASA
Geluidsdruk niveau laag	dB(A)	21	23	23	24	27
Geluidsdruk niveau hoog	dB(A)	27	27	27	29	35
Geluidsvermogen	dB(A)	43	46	45	48	52
Koudemiddel	type	R-410A	R-410A	R-410A	R-410A	R-410A
Vloeistof leiding	inch	1/4"	1/4"	1/4"	1/4"	1/4"
Zuiggas leiding	inch	1/2"	1/2"	1/2"	1/2"	1/2"
Inspuiting	EEV	intern	intern	intern	intern	intern
Lengte	mm	740	740	970	970	970
Breedte	mm	360	360	410	410	410
Hoogte	mm	144	144	144	144	144
Inbouwhoogte***	mm	165	165	165	165	165
Gewicht	kg	8,0	8,0	10,5	10,5	10,5
Lengte paneel (Z-slide)	mm	900	900	1.180 (1.197)	1.180 (1.197)	1.180 (1.197)
Breedte paneel (Z-slide)	mm	420	420	460 (500)	460 (500)	460 (500)
Dikte paneel (Z-slide)	mm	25	25	25 (25)	25 (25)	25 (25)
Gewicht (Z-slide)	kg	2,6	2,6	3,0 (3,2)	3,0 (3,2)	3,0 (3,2)

* Voor bediening via WiFi van een model met NASA communicatie dient een WiFi-kit, de MIM-H03N te worden geïnstalleerd. Hiermee zijn max. 16 binnenunits aan te sturen (beschikbaar eind 2015).

** Bij geen voorkeur wordt uitgegaan van het standaard paneel

*** inbouwhoogte gemeten vanaf onderzijde plafond

