

- Voorzien van een 3-care filter voor zeer schone lucht
- Triangle design voor een optimale luchtverdeling
- Energie spaarstand
- 2 koelstanden
- Eenvoudige installatie



## Wand Single split A3050-AR5000 warmtepomp

Set		A3050/AR5000-09	A3050/AR5000-12	A3050/AR5000-18	A3050/AR5000-24
<b>Binnenunit</b>		<b>AR09JFNCWKNET</b>	<b>AR12JFNCWKNET</b>	<b>AR18JFNCWKNEU</b>	<b>AR24JFNCWKNEU</b>
Koelen (gemiddelde zone)	W	2.500 (1.300~3.300)	3.500 (1.300~3.800)	5.000 (1.600~6.000)	6.800 (2.200~8.000)
Verwarmen (gemiddelde zone)	W	3.200 (930~4.000)	4.000 (1.050~4.800)	6.000 (1.200~8.200)	8.000 (1.900~10.000)
Verwarmen bij -10°C	W	2.710	3.170	4.770	7.030
Energieverbruik koelen/verwarmen	kWh/jaar	143/847	201/847	261/1.437	340/1.658
Pdesign koelen/verwarmen (gemiddelde zone)	kW	2,5/2,4	3,5/2,4	5,0/3,9	6,8/4,5
Luchtvolume hoog	m <sup>3</sup> /uur	540	600	1.140	1.140
Ontvochtiging	l/uur	0,9	1,2	1,8	2,4
SEER (gemiddelde zone)	W/W	6,1	6,1	6,7	7,0
SCOP (gemiddelde zone)	W/W	3,8	3,8	3,8	3,8
Energie label koelen/verwarmen	klasse	A++/A	A++/A	A++/A	A++/A
Spanning	V/Fase/Hz	230/1/50	230/1/50	230/1/50	230/1/50
Nom. stroom koelen/verwarmen	A	3,4/4,5	5,4/5,5	6,8/7,8	9,0/11,0
Opgen. vermogen koelen/verwarmen	W	700/930	1.130/1.100	1.450/1.660	2.060/2.350
Afzekering	A/traag	10	10	16	16
Aders voeding	BI/BU	3/BU	3/BU	3/BU	3/BU
Aantal aders	BI/BU	3+2	3+2	3+2	3+2
Communicatie		RS485	RS485	RS485	RS485
Geluidsdruk niveau laag/hoog	dB(A)	19/36	19/39	25/41	26/43
Geluidsvermogen	dB(A)	56	58	58	62
Infrarood afstandsbediening		standaard	standaard	standaard	standaard
Bedrade bediening		optioneel	optioneel	optioneel	optioneel
Bediening via WiFi		nee	nee	nee	nee
S-Plasma ion		-	-	-	-
Anti bacterie filter		✓	✓	✓	✓
Anti allergy coating		✓	✓	✓	✓
Anti virus		✓	✓	✓	✓
Auto herstart		✓	✓	✓	✓
Auto change over		✓	✓	✓	✓
Turbo cooler mode		✓	✓	✓	✓
Comfort cool mode		✓	✓	✓	✓
Geavanceerde slaap mode		✓	✓	✓	✓
Stilte modus		✓	✓	✓	✓
Smart Save mode		✓	✓	✓	✓
Volledig HD filter	%	60	60	60	60
Breedte	mm	750	750	1.065	1.065
Diepte	mm	246	246	294	294
Hoogte	mm	249	249	301	301
Gewicht	kg	7,8	7,8	13,0	14,0
<b>Buitenunit</b>		<b>AR09JFNCWKXET</b>	<b>AR12JFNCWKXET</b>	<b>AR18JFNCWKXEU</b>	<b>AR24JFNCWKXEU</b>
Compressor	Type	Single BLDC	Single BLDC	Twin BLDC	Twin BLDC
Koudemiddel	Type	R-410A	R-410A	R-410A	R-410A
GWP		2008	2008	2008	2008
Inspuiting	Type/BI-BU	EEV/BU	EEV/BU	EEV/BU	EEV/BU
Max.leidinglengte	m	15	15	30	30
Max.hoogteverschil	m	8	8	15	15
Standaard vulling tot (xx) m	gr (m)	840 (5)	840 (5)	1.150 (5)	1.500 (5)
Extra vulling	gr/m	15	15	15	15
Vloeistof leiding	inch	1/4"	1/4"	1/4"	1/4"
Zuiggas leiding	inch	3/8"	3/8"	1/2"	5/8"
Werkingsgebied koelen	°C	-10 ~ +46	-10 ~ +46	-10 ~ +46	-10 ~ +46
Werkingsgebied verwarmen	°C	-15 ~ +24	-15 ~ +24	-15 ~ +24	-15 ~ +24
Geluidsdruk	dB(A)	45	46	51	52
Geluidsvermogen	dB(A)	59	62	65	67
Breedte	mm	720	720	880	880
Diepte	mm	265	265	310	310
Hoogte	mm	548	548	638	793
Gewicht	kg	29,0	29,0	43,5	52,5

